



System Okna **LEXO 68**

DESIGN

- Możliwość wyboru profilu okna:
 - Softline z dużym promieniem zaokrążeń R10
 - Classic z promieniem R4
- Listwa przyszybowa montowana na tzw. „zamek”
- Okapnik aluminiowy na dolnej części skrzydła
- Uszczelnienie silikonem od strony zewnętrznej
- Suche szklenie od strony wewnętrznej lub z wykorzystaniem silikonu

TECHNOLOGIA

- Własna produkcja kantówki, dająca możliwość kontroli jakości materiału w każdej warstwie
- Możliwość zastosowania dodatkowej uszczelki
- Podcięcia pod parapety

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

- Pakiet szybowy o współczynniku $U_g=1,1$ W/m²K

BEZPIECZEŃSTWO / FUNKCJONALNOŚĆ

- Rozwierno-uchylne okucie obwiedniowe w każdym skrzydle
- Zaczep antywyważeniowy w standardzie
- Wrzutnik na każdym skrzydle

EKOLOGIA

- Proces malowania ekologicznymi farbami wodorozcieńczalnymi na zautomatyzowanych liniach lakierniczych



Lexo 68 Softline

[okno drewniane]

Grubość profilu: 68 mm
Szyba termozolacyjna
 $U_g=1,1$ W/m²K

Lexo 68 Classic

[okno drewniane]

Grubość profilu: 68 mm
Szyba termozolacyjna
 $U_g=1,1$ W/m²K