



Inspiruje nas
doskonałość



PETECKI FUTURE Line 82 MD

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OPRACOWANE Z MYŚLĄ
O BUDOWNICTWIE PASYWNYM



PETECKI

Okna | Drzwi | Fasady

www.petekki.eu



Okna **Petecki Future Line 82 MD** opracowaliśmy z myślą o nowoczesnych projektach budownictwa niskoenergetycznego. Standardowy pakiet 3 - szybowy o współczynniku $U_g=0,5$ znacząco obniża zużycie energii. Zastosowanie 7 - komorowych profili Softline 82 firmy Veka wyposażonych w potrójny system uszczelek, pozwala na produkcję okien o jednym z najlepszych współczynników przenikania ciepła. Głębokie osadzenie pakietów 3 lub 4 - szybowych umożliwia skuteczne wyeliminowanie mostków termicznych. Rewelacyjne parametry termoizolacyjne w połączeniu z klasycznym wzornictwem, sprawiają że okna te są unikalną propozycją dla inwestorów planujących budowę domu niskoenergetycznego i pasywnego.

Pakiet szybowy

Standardowy termoizolacyjny pakiet 3-szybowy o współczynniku przenikania ciepła $U_g = 0,5$. Szklenie o szerokości od 24 do 52 mm pozwala na zastosowanie wielu różnych energooszczędnych, antywłamaniowych oraz akustycznych pakietów szybowych.

Ciepła ramka

Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania międzyszybowych ciepłych ramek polimerowych w 6 dostępnych kolorach. Znacznie wpływają na poprawę termiki i walorów estetycznych całego okna.

System profili

7-komorowy system okienny o szerokości ościeżnicy 82 mm i współczynniku izolacyjności termicznej $U_f = 1,0$ zapewnia ochronę ciepłą na najwyższym poziomie, daje gwarancję trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania. Głębokie osadzenie pakietu szybowego eliminuje powstawanie mostka termicznego i wyklucza powstawanie zjawiska skraplania się pary wodnej przy krawędzi szyby. Parametry techniczne kwalifikują to okno do stosowania w budownictwie pasywnym.

Estetyka

Klasyczne wzornictwo i nieograniczone możliwości konfiguracji sprawiają, że okna z powrotem można dostosować do stylu niemal każdego wnętrza.

Okucie

Renomowane okucia Roto NT umożliwiają zastosowanie różnorodnych, funkcjonalnych rozwiązań: zabezpieczeń antywłamaniowych, czujników otwarcia, hamulca w kłame, stopniowanego uchytu czy też rozwiązania typu Tilt First zaprojektowanego z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych.

Uszczelki

Potrójny układ uszczelek o innowacyjnym kształcie, skutecznie zabezpiecza przed niekontrolowaną wymianą powietrza. Tworzywo kauczukowo-silikonowe (EPDM) zapewnia doskonałą szczelność, izolację termiczną, akustyczną a także wysoką odporność na promieniowanie UV.

Wzmocnienie

Zamknięta stal w ramie oraz gięta stal w skrzydle poprawiają statykę okien znacząco podnosząc bezpieczeństwo i trwałość całej konstrukcji.



PETECKI

Okna | Drzwi | Fasady

Firma PETECKI
ul. Rudzka 11/13
93 – 457 Łódź
tel. 42 689 99 99
mail: petecki@petecki.eu
www.petecki.eu

PARTNER HANDLOWY